



Tipo: corda a 3 lignoli.

Composizione: fibra di poliestere media tenacità (MT) e rosario di piombo.

Caratteristiche: lavorazione liscia ritorta con numero 2 lignoli piombati. Possibilità di impiombatura. Buona resistenza alla rottura, basso allungamento. E' possibile realizzare corde piombate con pesantezza secondo esigenze del cliente (indicare la grammatura del piombo su ogni singolo lignolo).

Classe: super-affondante.

Colore: bianco.

Utilizzo e impiego: catenarie e pendini per corpi morti e per armare reti da pesca.

DIAM. Ø mm.	CONFEZIONE Mtl.	C. R. Kg. Teorico	PESO Gr./mtl.		
			Poliestere	Piombo	Complessivo
8	100	610	45	20x2=40	85
10	100	955	70	22x2=44	114
12	100	1.360	90	22x2=44	134
14	100	1.900	120	22x2=44	164
16	100	2.430	160	22x2=44	204
18	100	3.040	200	22x2=44	244
20	100	3.810	260	22x2=44	304
22	100	4.570	300	25x2=50	350
24	100	5.480	370	25x2=50	420
26	100	6.400	420	25x2=50	470
28	100	7.320	520	25x2=50	570
30	100	8.370	580	25x2=50	630